

# GB-BoxStitchingWire™



GB-BoxStitchingWire™ är en plattvalsad tråd som är speciellt utvecklad för att klara av dagens hårda krav vad gäller snabb och kontinuerlig drift för häftning av olika wellpappkartonger.

GB-BoxStitchingWire™ kan fås med ett ytskikt av koppar eller zink, och oavsett vilken typ du väljer uppvisar GB-BoxStitchingWire™ samma fina egenskaper.

GB-BoxStitchingWire™ fungerar utmärkt i alla på marknaden förekommande häftutrustningar. Våra leveransformer täcker alla förekommande standarder, såväl vad gäller vikt som olika spolvarianter. Vår flexibla tillverkningsprocess gör det också möjligt att kundanpassa GB-BoxStitchingWire™ till de specifika förutsättningar som gäller för varje enskild kund.

Liksom våra övriga produkter kännetecknas GB-BoxStitchingWire™ av ett högkvalitativt koppar eller zinkskikt, snäva måttoleranser och absolut renhet, vilket medför en exakt och säker trådmattning för alla typer av häftning.

GB-BoxStitchingWire™ tillverkas vid vår fabrik i Grytgöl (Östergötland), och här har vi utnyttjat vår långa erfarenhet av trådkunnande för att åstadkomma en produkt med unika egenskaper, vår speciellt utvecklade tillverkningsprocess säkerställer en produkt med stränga kvalitetskrav, vilket medför att GB-BoxStitchingWire™ alltid uppvisar samma utmärkta egenskaper.



**Grytgöls Bruk AB**







**SE-612 74 Grytgöl, Sverige**


**Telefon: 0122 622 60**

**E-Mail: [wire@grytgol.com](mailto:wire@grytgol.com) • Hemsida: [www.grytgol.com](http://www.grytgol.com)**

**Leveransformer.**

Vår flexibla tillverkningsprocess gör det möjligt att kundanpassa GB-BoxStitchingWire™ till de specifika förutsättningar som gäller för varje enskild kund vad gäller dimensioner, spoltyper och ytskikt. Ett urval av våra leveransformer finner ni nedan.

						
C4		K4		K8		
						
K11		K20				
Spoltyp	Vikt (kg)	Axelhål Ød (mm)	Fläns ØD (mm)	Bredd H (mm)	Spol material	Antal spolar per pall
C4	Ca 4	18	155	61,5	Plast	5/kartong - 48 kartonger/pall
K4	Ca 4	67	180	52	Plast	5/kartong - 40 kartonger/pall
K8	8	67	226	52	Plast	2/kartong - 60 kartonger/pall
K11	11	67	225	60	Plast	2/kartong - 48 kartonger/pall
K20	17	98	240	95	Plast	60

**Dimensioner:**

Samtliga spoltyper kan levereras i en mängd olika dimensioner i intervallet 1,00-3,50 mm (bredd) och 0,40-1,50mm (tjocklek), nedan följer exempel på våra standarddimensioner (mm) som vi lagerhåller.

1,20*0,70	2,00*0,70	2,25*0,75	2,50*0,50	2,50*0,60	2,60*0,50	2,60*0,60	3,00*0,50
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Ytskikt:**

Samtliga spoltyper och dimensioner kan levereras med förkopprad eller förzinkad yta.

**Kvalité:**

Grytgöls Bruk är certifierad enligt SS-EN ISO 9001:2015.



**Grytgöls Bruk AB**

**SE-612 74 Grytgöl, Sverige**

**Telefon: 0122 622 60**

**E-Mail: [wire@grytgol.com](mailto:wire@grytgol.com) • Hemsida: [www.grytgol.com](http://www.grytgol.com)**