

GB-Glödgd StålTråd™



Grytgöls Bruk har ett stort utbud av StålTråd, vilken kan levereras med olika ytskikt, bearbetningsmetoder och leveransformer. GB-Glödgd StålTråd™ kan fås som koppar- eller zinkbelagd, blankdragen samt i torr- eller våtdraget utförande. Glödgningen kan ske både som mellan- och slutglödgd. Våra leveransformer täcker alla på marknaden förekommande standarder såväl vad gäller vikt som olika spolvarianter. Vår flexibla tillverkningsprocess gör det också möjligt att kundanpassa GB-Glödgd StålTråd™ till de specifika förutsättningar som gäller för varje enskild kund.

GB-Glödgd StålTråds™ noggrant kontrollerade metallurgi säkerställer en tråd med utomordentligt goda egenskaper när det gäller hållfasthet och bearbetningsförmåga.

GB-Glödgd StålTråds™ högkvalitativa ytskikt, dess snäva måttoleranser och absoluta renhet, medför en exakt och säker trådmatning i alla tillämpningar.

GB-Glödgd StålTråd™ tillverkas i Grytgöl (Östergötland), och som all vår tråd sker tillverkningen i en noggrant kontrollerad process vilket säkerställer en jämn och hög trådkvalitet för kontinuerlig, kontrollerad produktion i krävande applikationer och miljöer.



SE-612 74 Grytgöl, Sverige







Telefon: 0122 622 60

E-Mail: wire@grytgol.com • Hemsida: www.grytgol.com

Leveransformer:

GB-Glödgd StålTråd™ kan levereras som koppar- eller zinkbelagd, blankdragen, samt i alla på marknaden förekommande förpackningsformer. För dig med speciella önskemål vad gäller vikt eller annat utförande kan vi givetvis även tillgodose dessa behov.

Ett urval av våra leveransformer finner ni nedan.

		
GB-Glödgd StålTråd™ Förkopprad CO300	GB-Glödgd StålTråd™ Förkopprad A1000	GB-Glödgd StålTråd™ Förkopprad Ring
		
GB-Glödgd StålTråd™ Zinkbelagd CO300	GB-Glödgd StålTråd™ Blankdragen A1000	GB-Glödgd StålTråd™ Blankdragen S1000

Spoltyp	Vikt (kg)	Axelhål Ød (mm)	Fläns/Diameter ØD (mm)	Bredd/Höjd H (mm)	Spol material	Antal spolar per pall
CO300	ca 300	35	760	280	Plåt	1
A1000	ca 1000	560	870	430	Pappkärna	1
Ring	30-90					
S1000	ca 1000	130	850	465	Stål	1

Dimensioner:

GB-Glödgd StålTråd™ kan levereras i tråddimensionerna 0,60-4,00 (mm).

Ytskikt-Glödning:

GB-Glödgd StålTråd™ kan levereras koppar- eller zinkbelagd, blankdragen, samt i torr- eller våtdraget utförande. Glödningen kan ske som mellan- eller slutglödgd.

Kvalité:

Grytgöls Bruk är certifierad enligt SS-EN ISO 9001:2015.



SE-612 74 Grytgöl, Sverige

Telefon: 0122 622 60

E-Mail: wire@grytgol.com • Hemsida: www.grytgol.com